



Teriostar - LP-2060 MFP LED A0 (LP-2060-MF-4R) 4 role

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	LED
format	A0
wielkość kropli	0 pl (nie dotyczy)
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	500 GB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 9 stron/min (format A1)
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Skanera

możliwość skanowania	tak
rozdzielczość skanowania	do 600 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 24 cm/s
maks. format skanowania	914 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 250 g/m ²
grubość nośnika	min 80 mm max 220 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	do: 36 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 ARCH E (48 × 36") ARCH D (36 × 24") ARCH C (24 × 18") ARCH B (18 × 12") ARCH A (12 × 9") ANSI E (44 × 34") ANSI D (34 × 22") ANSI C (22 × 17") ANSI B (17 × 11") ANSI A (11 × 8.5") 30 × 42 cali 15 × 21 cali MAP B1 (1000 × 700 mm) MAP B2 (700 × 500 mm) DIN B1 (1000 × 707 mm) DIN B2 (707 × 500 mm) DIN B3 (500 × 353 mm)
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) USB

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 250 kg
szerokość produktu	640 mm
głębokość produktu	1192 mm
wysokość produktu	1200 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (230V)
zużycie energii	max 1950 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Mac OS	OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9

Inne

panel sterowania	8.5-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------