



Epson - LQ-50 6" (C11CB12031)

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	igłowa
liczba igieł	24
maksymalna ilość kopii	3 (2 + oryginał)
wysokość znaku	12 cpi
wydajność głowicy	do 200 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 3 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 10000 h
standardowa pamięć	64 KB
maksymalna pamięć	64 KB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	360x180 dpi
szybkość drukowania	do 360 cps

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
szerokość wydruku	50 znaków
szerokość wydruku w calach	6 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier ciągły papier w rolce

Języki i Emulacje

emulacja	ESC/P2 IBM 2390 Plus
czcionki i znaki	Czcionki bitmapowe: 10 Czcionki skalowalne: 4 Czcionki kodów kreskowych: 8

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) LPT

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	314 mm
głębokość opakowania	316 mm
wysokość opakowania	215 mm
waga produktu (netto)	ok. 3.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 3.3 kg
szerokość produktu	275 mm
głębokość produktu	240 mm
wysokość produktu	153 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 23 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 / XP / 7, Microsoft Windows Vista
---------	---

Zawartość Opakowania

hardware	Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Taśma barwiąca, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD), Karta gwarancyjna
software	Epson Status Monitor

Inne

funkcja TEAR OFF	nie
------------------	------------

Gwarancja

service	36 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------