



Epson - LQ-630S (silver) 10"

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - taśma C13S015307 (black)

taśmy

32.46 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	24-igłowa
liczba igieł	24
maksymalna ilość kopii	5 (1+4)
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi 15 cpi 17 cpi 20 cpi
wydajność głowicy	do 200 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 2 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 6000 h
standardowa pamięć	32 KB
maksymalna pamięć	32 KB
poziom hałasu	max 57 dB (A)

Parametry Druku

szybkość drukowania do 360 cps

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
obsługiwane rodzaje nośników	pojedyncze arkusze papier w rolce papier ciągły

Języki i Emulacje

czcionki i znaki	czcionki bitmapowe Epson Script C Epson Orator-S Epson Orator Epson OCR-B Epson Script Epson Prestige Epson Courier Epson Sans Serif Epson Roman Epson Draft czcionki skalowalne Epson Sans Serif H Epson Roman T Epson Sans Serif Epson Roman tablice znaków PC850, PC437, PC857, PC855, PC853, PC852, PC437 Greek, Italic oraz dalsze kody kreskowe Code 128, POSTNET, Code 39, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13
------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT Centronics Parallel IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	zewnątrzny serwer druku EpsonNet 802.11b/g Wireless i 10/100 Base Tx

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 3.5 kg
szerokość produktu	386 mm
głębokość produktu	306 mm
wysokość produktu	185 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 20 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows 98 Windows 95
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Epson LQ-630 kabel zasilający kasetę z taśmami
software	CD ze sterownikami

Inne

funkcja TEAR OFF	nie
------------------	-----

Gwarancja

service	36 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------