



Epson - LQ-680 10"

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	24 igłowa
liczba igieł	24
maksymalna ilość kopii	6 (1+5)
wydajność głowicy	do 400 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 4 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 10000 h
wydajność podzespołów mechanicznych	do 2000000 wierszy
standardowa pamięć	64 KB
maksymalna pamięć	64 KB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	360x360 dpi
szybkość drukowania	do 372 cps

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 157 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
szerokość wydruku	106 znaków (10cpi)
szerokość wydruku w calach	10 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier komputerowy z perforacją

Języki i Emulacje

emulacja	IBM 2390 IBM 2391 Plus
czcionki i znaki	ilość czcionek bitmapowych: Epson Orator-C Epson Orator-S (10 cpi) Epson Orator (10 cpi) Epson OCR-B (10 cpi) Epson Script (10 cpi) Epson Prestige (10 , 12 cpi) Epson Courier (10 , 12 , 15 cpi) Epson Sans Serif (10 , 12 , 15 cpi) Epson Roman (10 , 12 , 15 cpi) Draft (10 , 12 , 15 cpi) czcionki skalowalne: Epson Sans Serif H (8 - 32 pt, step 2 pt) Epson Sans Serif (8 - 32 pt, step 2 pt) Epson Roman T (8 - 32 pt, step 2 pt) Epson Roman (8 - 32 pt, step 2 pt) 13 Tablice znaków PC885 ISO Latin 1 Roman 8 BRASCI Abicomp PC863 PC861 kody kreskowe: Code 128 POSTNET

Code 39
UPC-E
UPC-A
interleaved 2 of 5
EAN-8
EAN-13

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Epson Type-B Interface Slot Interface Slot LPT Centronics Parallel IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	386 mm
wysokość produktu	229 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240V
zużycie energii	max 38 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 95
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Epson LQ-680, kabel zasilający,
software	CD ze sterownikami

Inne

funkcja TEAR OFF	nie
------------------	-----

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------