



Epson - LQ-680 PRO 10" (C11C376125)

Drukarki specjalistyczne - igłowe
na zamówienie

Parametry podstawowe

technologia druku	igłowa
liczba igieł	24
maksymalna ilość kopii	6 (1+5)
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi
wydajność głowicy	do 400 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 2 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 10000 h
standardowa pamięć	64 KB
maksymalna pamięć	64 KB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	360x180 dpi
szybkość drukowania	do 413 cps (10 cpi)

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 157 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
szerokość wydruku	106 znaków (10cpi)
szerokość wydruku w calach	10 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier komputerowy z perforacją

Języki i Emulacje

emulacja	ESC/P2 IBM 2390/2391 Plus
----------	------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT (Centronics Parallel IEEE 1284)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) RS-232C

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.4 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	386 mm
wysokość produktu	229 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 42 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 95,
---------	-----------------------

**Microsoft Windows 98,
Microsoft Windows Me,
Microsoft Windows NT 4.0,
Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows XP**

Inne

funkcja TEAR OFF nie

Gwarancja

service 36 miesięcy - w serwisie