



Epson - LX 300 + II 10"

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - taśma C13S015637 (black) taśmy 31.55 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - taśma zamiennik C13S015637 (black) BP taśmy 15.38 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	9 igłowa
liczba igieł	9
maksymalna ilość kopii	5 (1+4)
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi 15 cpi 17 cpi 20 cpi
wydajność głowicy	do 400 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 3 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 6000 h
standardowa pamięć	8 KB
maksymalna pamięć	8 KB
poziom hałasu	max 49 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku	240x144 dpi
szybkość drukowania	do 337 cps

Obsługa Nośników

ilość podajników w standardzie	1
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
szerokość wydruku w calach	10 cali
obsługiwane rodzaje nośników	koperty nr 6 koperty nr 10 papier ciągly pojedyncze arkusze

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics Parallel IEEE 1284 USB 1.1 COM RS-232c

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.4 kg
szerokość produktu	366 mm
głębokość produktu	275 mm
wysokość produktu	159 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	max 23 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 98/2000/Me/XP i Microsoft Windows NT 4.0
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Epson LX-300+II kabel zasilający
software	EPSON Status Monitor 3 sterowniki drukarki

Inne

funkcja TEAR OFF	nie
------------------	-----

Gwarancja

service	36 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------