



## Epson - M2000DT

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050436 (black)	tonery	708.57 zł
Epson - toner C13S050435 (black)	tonery	1 063.56 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	20.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	20.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A4
<b>szybkość procesora</b>	300 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 20000 stron
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	288 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 69 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 28 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 6 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 12 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	tak
<b>marginasy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 220 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	3
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	nie
<b>ręczne podawanie nośników</b>	nie
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	3
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 800 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 800 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 250 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT,

LGL,  
GLG,  
IB5,  
EXE,  
C5,  
C6, DL,  
F4

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PostScript3 PDF 1.3 ESCP2 FX ESC/Page PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	Skalowalne: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3 Bitmapy: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6 Kroje czcionek: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT port równoległy IEEE 1284

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 11.5 kg
szerokość produktu	378 mm
głębokość produktu	255 mm
wysokość produktu	390 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 V do 240V / 50 Hz lub 60 Hz / 3,9 A
zużycie energii	średnio 465 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista x64 Edition
---------	--

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------