



Epson - WorkForce AL-M200DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050709 (black)	tonery	486.80 zł
Epson - toner C13S050711 (2x black)	tonery	725.42 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	14.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	295 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałasu	max 54.4 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 26 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 250 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 koperty (C5, DL) Letter Legal Monarch Executive

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 Postscript 3
----------	-----------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0, typ B) Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson iPrint)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 444 mm głębokość: 484 mm wysokość: 330 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 8.4 kg
szerokość produktu	385 mm
głębokość produktu	355.6 mm
wysokość produktu	225 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Mac OS	Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.6+

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Dokumenty gwarancyjne
----------	---

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------