



HP - Color LaserJet Pro M275 (CF040A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE310A (black) 126A	tonery	280.37 zł
HP - toner CE311A (cyan) 126A	tonery	324.39 zł
HP - toner CE312A (yellow) 126A	tonery	324.39 zł
HP - toner CE313A (magenta) 126A	tonery	324.39 zł
HP - bęben CE314A (cyan, magenta, yellow, black) 126A	bębny	445.80 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE312A (yellow) LAM	tonery	60.31 zł
Lambda - toner zamiennik CE313A (magenta) LAM	tonery	60.31 zł
Lambda - toner zamiennik CE310A (black) LAM	tonery	68.81 zł
Lambda - bęben zamiennik CE314A (cyan, magenta, yellow, black) LAM	bębny	114.55 zł
Printé - bęben zamiennik CE314A (black) PRI	bębny	136.04 zł
Black Point - toner zamiennik CE310A, CRG729B (black) BP	tonery	248.92 zł
Black Point - bęben zamiennik CE314A (black) BP	bębny	258.60 zł
Black Point - toner zamiennik CE311A, CRG729C (cyan) BP	tonery	258.88 zł
Black Point - toner zamiennik CE312A, CRG729Y (yellow) BP	tonery	258.88 zł
Black Point - toner zamiennik CE313A, CRG729M (magenta) BP	tonery	258.88 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	23.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	120.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	48.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 4 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 28 sekund (w mono)
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm

prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie

Parametry Skanera

technologia skanowania kamera 8mpx
skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne nie
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 3464x2312 dpi
kodowanie koloru 48 bit
skala szarości 256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
kopiowanie w kolorze tak
szybkość kopiowania monochromatycznego do 17 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 4 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 99
automatyczne kopiowanie dwustronne nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie 1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) nie
opcjonalny podajnik papieru nie
pojemność podajnika głównego do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
pojemność podajnika (koperty) do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia) do 50 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76 mm
max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm
max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
papier kolorowy
papier do druku broszur
papier firmowy
papier fotograficzny podstawowy
papier błyszczący
papier wstępnie zadrukowany
papier ekologiczny
papier dziurkowany
papier szorstki
folie
etykiety
koperty
karton
obsługiwane formaty nośników Letter
Legal
Executive
A4
B5 (JIS)
RA4
5 x 8 in
8.5 x 13 in
10 x 15 cm
16k
A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6
emulacja	Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX wireless 802.11b/g/n

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13.5 kg
szerokość produktu	468 mm
głębokość produktu	454 mm
wysokość produktu	270 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-240V) 110-127 VAC lub 200-240 VAC przy 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 310 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista lub Windows 7,
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.5, 10.6 oraz 10.7

Inne

wyświetlacz LCD	Dotykowy ekran LCD 3,5 cala
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------