



## Minolta - MagiColor 2350

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	10.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	10.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	47.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	47.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	A4

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	1200x1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 17 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 4 stron A4/min
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginesy</b>	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	1
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>ręczne podawanie nośników</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	2
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 200 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 700 arkuszy
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	papier zwykły folia etykiety koperty
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4 A5 B5 Letter Legal J-Postcard Envelope

### Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	USB 1.1 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

### Wymiary i Waga

---

<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 45 kg
--------------------------	-----------

### Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240V

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 9x, Me, NT, 2000, XP  
Mac OS MacOS X  
MacOS Classic

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka Minolta MagiColor 2350  
kabel zasilający  
toner startowy  
software CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie