



## Konica-Minolta - MagiColor 2530DL

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>8.15 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>6.71 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>48.29 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>26.84 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>TAK pro800</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>130 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>35000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>4500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>1500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) na każdy kolor
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>4500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>4500</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) na każdy kolor
<b>standardowa pamięć</b>	<b>64 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>576 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>52 dB</b>

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>20</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>5</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>14</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>23</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>49</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>4 mm</b> dolnym <b>4 mm</b> lewym <b>4 mm</b> prawym <b>4 mm</b>

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>200 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>200 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>1</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>2</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>200</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>700</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>200</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>96 mm</b>

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 210 mm min 216 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier (60-90 g/m2), folia transparentna, papier firmowy, koperty, etykiety samoprzylepne, gruby papier (91-200 g/m2), papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, legal, letter, statement, executive, folio, SP folio, UK Quarto, foolscap, Kai 16, 16K, 32K, C5, C6, DL, monarch, Youkei #4, Choukei #3, Choukei #4, karta pocztowa typu J, podwójna karta pocztowa, zdjęcia 4x6", 10x15, rozmiar użytkownika (92-216 * 210-356 mm)

## Języki i Emulacje

czcionki i znaki	1 rezydentna czcionka dla konfiguracji MS Windows, inne czcionki na komputerze
------------------	---

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet PictBridge

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 18.9 kg
szerokość produktu	395 mm
głębokość produktu	430 mm
wysokość produktu	341 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 1100 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP(Home/Pro), Windows Server 2003,
---------	---

Windows 2000,  
Windows NT 4.0,  
Windows ME,  
Windows 98SE

Mac OS OS X 10.2, 10.3, 10.4 i późniejsze  
UNIX RedHat 8.0 i późniejsze,  
SuSE 8.1 i późniejsze

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie