



Konica-Minolta - MagiColor 2550

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	48.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Freescall MPC8220i
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 22 sekund
czas nagrzewania	do 55 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 700 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier folia transparentna papier firmowy koperty etykiety samoprzylepne gruby papier papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	A4; B5

A5
legal
letter
statement
executive
folio
SP folio
UK Quarto
foolscap
Kai 16,; 16K
32K

Języki i Emulacje

emulacja	PostScript 3 PCL XL 2.1 PCL 5e PCL 5c PCL 5GL2 PDF 1.3 PDF 1.4 Command Level
czcionki i znaki	145 standardowych czcionek PostScript, 89 PCL czcionek skalowalnych, 48 zestawów znaków i 10 standardowych czcionek drukarek liniowych.

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0 Hi-Speed
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP EtherTalk NetWare IPX/SPX, NetBIOS NetBEUI

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19.3 kg
szerokość produktu	395 mm
głębokość produktu	430 mm
wysokość produktu	341 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC VAC $\pm 10\%$, 50/60 $\pm 3\%$ Hz
zużycie energii	średnio 1100 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2003 Windows XP Windows 2000; Windows NT 4.0 Windows ME Windows 98SE
Mac OS	OS X 10.2 (lub wyższy) OS 9.1 (lub wyższy)
UNIX	RedHat 9.0 ; SuSe 8.2

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka MagiColor 2550 kabel zasilający tonery startowe instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie