



Konica-Minolta - MagiColor 4650EN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	50.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13 sekund
czas nagrzewania	do 36 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4.2 mm dolny 4.2 mm lewy 4.2 mm prawy 4.2 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 210 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	max 216 mm min 92 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 356 mm min 148 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier biurowy (60 - 90 g/m ²), papier z makulatury (60 - 90 g/m ²), papier gruby (91 - 210 g/m ²) - tylko przez podajnik

	wielofunkcyjny, dupleks (60 - 90 g/m ²)
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-karta pocztowa, executive, pismo urzędowe letter/legal, folio, podwójna karta pocztowa, statement, UK Quarto, SP folio, foolscap

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	XPS PCL 5 PCL 6 (XL3.0)
emulacja	PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT IEEE 1284 Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet PictBridge
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, Ethertalk, IPX/SPX, UDP, IPP1.1, SNMP, HTTP, HTTPS, IPv6

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 34.5 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	536 mm
wysokość produktu	385 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 85 % min 15 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max 35 °C min 10 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220/240 VAC ±10%, 50/60 Hz ±3%
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
---------	---

Mac OS OS X (10.2, 10.3, 10.4)

UNIX RedHat v9.0,
SuSe v8.2

inne Netware 4/5/6

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie