



Konica-Minolta - MagiColor 4750EN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - pojemnik na zużyty toner (A1AU0Y1)

pojemniki na zużyty tusz/toner 55.52 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	34.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	18.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12.9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 12.9 sekund
czas nagrzewania	do 39 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 210 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 92 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 297 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny koperty etykiety karty (pocztówki) papier o wysokiej gramaturze papier powlekany papier firmowy
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal koperty C6/C10/DL i Monarch

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF 1.6
emulacja	PCL 6 PCL 5e/c Postscript 3 PDF (wersja 1.7) XPS (tylko przy zastosowaniu opcjonalnego dysku twardego)
czcionki i znaki	137 standardowych czcionek Post- Script 93 skalowalne czcionki PCL 51 zestawów symboli 10 standardowych czcionek liniowych drukarki

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 26.1 kg
szerokość produktu	419 mm
głębokość produktu	523 mm
wysokość produktu	330 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220~240 V (+/-10%), 50~60 Hz (+/-3%)
zużycie energii	średnio 460 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows 7,
----------------	---

	Windows Vista (32/64), Windows XP
Mac OS	OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6
UNIX	Redhat, SUSE
inne	Netware 4, 5, 6

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie