



Konica-Minolta - MagiColor 5440DLX

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	34.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	34.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	ARM
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	576 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 210 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 210 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier gruby, folie, etykiety, koperty

obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, Letter, Legal, J-Postcard, Envelope, Custom (92-216mm x 148-297mm)
------------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 43 kg
szerokość produktu	480 mm
głębokość produktu	520 mm
wysokość produktu	551 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 35 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 85 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
zużycie energii	średnio 1250 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT4, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS X (10.2 i wyższe)
UNIX	Linux

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------