



Konica-Minolta - MagiColor 5450D

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	34.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	34.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	PowerPC G4
szybkość procesora	667 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 40 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 210 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 210 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 92 mm max 148 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 216 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier gruby,

	folie, etykiety, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, letter, legal, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio (A4 plus), envelope C5/C6, envelope monarch, envelope DL, envelope COM10, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, letter plus

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 5c PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	255 x PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet PictBridge
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP EtherTalk NetWare IPX/SPX NetBIOS/NetBEUI IPP1.1 SNMP HTTP UDP SMB UPnP

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 43 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	520 mm
wysokość produktu	420 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 20/240 VAC ± 10% 50/60 Hz ± 3%
zużycie energii	średnio 1250 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 SE, Windows 2000,
---------	---------------------------------

Windows NT4.0,
Windows Millennium,
Windows XP,
Windows Server 2003

Mac OS Apple MacOS 9,
Apple MacOS X 10.2

UNIX SuSE Linux 8.2,
Red Hat Linux 9

inne Novell NetWare 5, Novell NetWare 4.0,
Novell NetWare 6.0

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie