



Konica-Minolta - MagiColor 7450

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	35.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	35.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	Freescale PowerPC 7447A
szybkość procesora	733 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11.5 sekund
czas nagrzewania	do 99 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 256 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1

pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A3

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL XL PCL 5e PCL 5c
emulacja	Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP EtherTalk NetWare IPX/SPX NetBIOS/NetBEUI IPP 1.1 SNMP HTTP UDP SMB UPnP

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 60.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 80 kg
szerokość produktu	648 mm
głębokość produktu	606 mm
wysokość produktu	477 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220/240V Model: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
zużycie energii	średnio 700 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2003, Windows XP (Home/Pro), Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows ME, Windows 98SE
Mac OS	OS X 10.2 (lub nowszy), OS 9.1 (lub nowszy)
UNIX	RedHat 9.0, SuSe 8.2
inne	Netware: 4/5/6 lub nowszy

