



Canon - MAXIFY iB4050

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 9265B001 (cyan) PGI-2500XLC	tusze	114.73 zł
Canon - tusz 9266B001 (magenta) PGI-2500XLM	tusze	114.73 zł
Canon - tusz 9267B001 (yellow) PGI-2500XLY	tusze	114.73 zł
Canon - tusz 9254B001 (black) PGI-2500XLBK	tusze	143.61 zł
Canon - zestaw tuszów 9254B004 (cyan, magenta, yellow, black) PGI-2500XL	tusze	366.53 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość uśredniona)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak (papier zwykły A4, LTR)
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
poziom hałas	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 275 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 215.9 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier do druku w wysokiej rozdzielczości

	<p>papier fotograficzny matowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 A5 B5 Letter Legal 200 x 250 mm 130 x 180 mm 100 x 150 mm</p>

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Mb/s, automatyczne przełączanie) Wireless (IEEE802.11 b/g/n)</p>
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja MAXIFY Printing Solutions, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Drukowanie z wiadomości e-mail)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.8 kg
szerokość produktu	463 mm
głębokość produktu	394 mm (459 mm - włożony papier)
wysokość produktu	290 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	<p>min 10 % max 80 %</p>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	<p>min 15 °C max 30 °C</p>

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 24 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista z dodatkiem SP1 i SP2 / XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy, Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac OS	Mac OS X 10.6.8 lub nowszy
inne	iOS, Android, Windows RT

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka atramentowa MAXIFY iB4050, Przewód zasilający, Instalacyjne zbiorniki z atramentem, Konfiguracyjna płyta CD dla systemu Windows (sterowniki dla systemu Mac dostępne w Internecie), Instrukcje obsługi
software	Canon Quick Toolbox, Easy-WebPrint EX (Windows)

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------