



Canon - MAXIFY MB2350

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 9195B001 (yellow) PGI-1500XLY	tusze	72.14 zł
Canon - tusz 9194B001 (magenta) PGI-1500XLM	tusze	73.68 zł
Canon - tusz 9193B001 (cyan) PGI-1500XLC	tusze	74.12 zł
Canon - tusz 9182B001 (black) PGI-1500XLBK	tusze	122.31 zł
Canon - tusz 9182B004/9182B010 (cyan, magenta, yellow, black) PGI-1500XL	tusze	305.22 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik PGI1500C (cyan) BP	tusze	77.88 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI1500M (magenta) BP	tusze	77.88 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI1500Y (yellow) BP	tusze	77.88 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	31.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	31.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15 stron A4/min
wydruk bez marginesów	górnny: 3 mm dolny: 5 mm lewy: 3,4 mm prawy: 3,4 mm
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
---------------------------------------	-----

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s /stronę A4 (Tryb kolorowy: około 1 min)
strony przechowywane w pamięci	do 250 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	skaner płaski
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
inne cechy	skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do chmury, skanowanie do pamięci USB

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 21 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 10 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, automatyczne kopiowanie wielostronicowe

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 275 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	nie
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 20 x 25 cm 13 x 18 cm 10 x 15 cm
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed 2.0 wireless IEEE802.11 b/g/n Ethernet 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie) 1x USB host
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Wtyczka Canon Print Service (Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12.2 kg
szerokość produktu	463 mm
głębokość produktu	389 mm
wysokość produktu	320 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 29 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8.1/8/7/Vista z dodatkiem SP1 i SP2/XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac OS	Mac OS X 10.6.8 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	MAXIFY MB2350, instalacyjne zbiorniki z atramentem, instrukcje obsługi, przewód zasilający, konfiguracyjna płyta CD dla systemu Windows (sterowniki dla systemu Mac dostępne w Internecie), przewód faksu/telefonu
----------	--

Inne

wyświetlacz LCD	kolorowy wyświetlacz o przekątnej 7,5 cm
-----------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------