



Lexmark - MB2546ADWE (36SC872)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------|-------------|
| Lexmark - bęben 56F0Z00 (black) zwrotny | bębny | 252.15 zł |
| Lexmark - bęben 56F0ZA0 (black) | bębny | 420.27 zł |
| Lexmark - toner B232000 (black) zwrotny | tonery | 491.72 zł |
| Lexmark - toner B242H00 (black) zwrotny | tonery | 781.48 zł |
| Lexmark - toner B252X00 (black) zwrotny | tonery | 1 094.85 zł |
| Lexmark - toner B250XA0 (black) | tonery | 1 257.93 zł |

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Lexmark - podajnik papieru na 250 arkuszy (36S2910) | akcesoria | 767.21 zł |
| Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (36S3110) | akcesoria | 1 014.75 zł |
| Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (36S3120) | akcesoria | 1 450.00 zł |
| Lexmark - szafka z regulacją wysokości (35S8502) | akcesoria | 1 033.20 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 10.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 10.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera startowego | do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 1024 MB |
| maksymalna pamięć | 1024 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| miesięczne obciążenie | do 120000 stron |
| typ procesora | Dual Core |
| szybkość procesora | 1000 MHz |
| poziom hałasu | max 56 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 44 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 6 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | Górny: 4 mm Dolny: 4 mm Lewy: 4 mm Prawy: 4 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak (rewersyjne) |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x600 dpi (mono) do 600x600 dpi (kolor) |
| skanowanie do plików w formacie | XPS TIFF PDF (wysoko skompresowany, archiwalny - A-1a, A-1b, przeszukiwalny) PDF JPEG JPG |
| skanowanie do chmury | nie |
| inne cechy | Skanowanie do: Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB or Network connected computer, USB Flash drive, FTP |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| szybkość kopiowania | do 44 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 216 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 50 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 250 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 2050 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły etykiety karty folie koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A6 Oficio B5 (JIS) A4 Legal A5 Letter Statement Executive Universal Folio koperty (7 3/4, nr 9, DL, nr 10) |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | XPS (Specyfikacja papieru XML) PPDS (Personal Printer Data Stream) Direct Image |
| emulacja | PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7) |
| czcionki i znaki | 2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 91 skalowalnych czcionek PostScript, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 |

Komunikacja

| | |
|--|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, typ: B) Ethernet (10/100/1000) Wireless (802.11b/g/n) Gniazdo kart |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | LPT (1284-B) RS-232C |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Lexmark Mobile Assistant) |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 8 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 630 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|--|
| Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 |
| Mac OS | OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| UNIX | Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 Citrix: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 Unix: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1 |
| inne | Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|---|
| hardware | Wielofunkcyjna drukarka laserowa Lexmark MB2546adwe, |
|-----------------|---|

Zwrotny zestaw obrazujący, Startowa zwrotna kasetka z tonerem o maks. wydajności do 3000 stron, Przewody zasilające, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka, Zasady ograniczonej gwarancji, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa

Inne

| | |
|---------------------------|--|
| panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym |
| IPP | tak |
| dysk twardy (HDD) | nie (opcja) |
| drukowanie znaków wodnych | nie |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|--------------|
| szerokość opakowania | 511 mm |
| głębokość opakowania | 576 mm |
| wysokość opakowania | 614 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 20.6 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 23.72 kg |
| szerokość produktu | 489 mm |
| głębokość produktu | 429.5 mm |
| wysokość produktu | 477 mm |

Gwarancja

| | |
|-------------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja Lexmark | 12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie www.lexmark.pl) - w serwisie |
|-------------------------------|--|