



Oki - MB260

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	15.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 5500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 2000 stron
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 13 sekund
czas nagrzewania	do 21 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
kodowanie koloru	36 bit
skala szarości	256 poziomy
inne cechy	skanowanie do USB host: bezpośrednie skanowanie do dodatkowego portu USB umieszczonego z przodu obudowy;;PC z programem obsługi PaperPort dostarczanym z urządzeniem, skanowanie TWAIN

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 162 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 B6 pocztówki karty pocztowe – zawiadomienia format niestandardowy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless (01240101)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.6 kg
szerokość produktu	447 mm
głębokość produktu	386 mm
wysokość produktu	344 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 % min 20 % max 80 % min 20 % max 80 % min 20 % max 80 % min 20 % max 80 % min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C min 10 °C max 32 °C min 10 °C max 32 °C

min **10** °C
max **32** °C
min **10** °C
max **32** °C
min **10** °C
max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 – 240V +/- 10% 50/60Hz +/-3%
zużycie energii	średnio 340 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 SP3, Windows XP, Windows Vista 32/64, Windows server 2003
Mac OS	MAC OS (10.3 – 10.5)
UNIX	Linux

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--