



Lexmark - MB2650ADWE (36SC982)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 56F0Z00 (black) zwrotny	bębny	252.15 zł
Lexmark - bęben 56F0ZA0 (black)	bębny	420.27 zł
Lexmark - toner B232000 (black) zwrotny	tonery	491.72 zł
Lexmark - toner B242H00 (black) zwrotny	tonery	781.48 zł
Lexmark - toner B252X00 (black) zwrotny	tonery	1 094.85 zł
Lexmark - toner B262U00 (black) zwrotny	tonery	1 156.75 zł
Lexmark - toner B260UA0 (black)	tonery	1 319.63 zł

AKCESORIA

Lexmark - dysk twardy 500 GB (27X0400)	akcesoria	3 141.10 zł
Lexmark - podajnik papieru na 250 arkuszy (36S2910)	akcesoria	767.21 zł
Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (36S3110)	akcesoria	1 014.75 zł
Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (36S3120)	akcesoria	1 450.00 zł
Lexmark - szafka z regulacją wysokości (35S8502)	akcesoria	1 033.20 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 175000 stron
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 47 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4 mm Dolny: 4 mm Lewy: 4 mm Prawy: 4 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (DADF)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x600 dpi (mono) do 600x600 dpi (kolor)
skanowanie do plików w formacie	XPS TIFF PDF (wysoce skompresowany, przeszukiwalny, archiwalny - A-1a, A-1b) JPEG JPG
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB or Network connected computer, USB Flash drive, FTP

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania	do 47 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2400 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły etykiety karty folie koperty
obsługiwane formaty nośników	A6 Oficio B5 (JIS) A4 Legal A5 Letter Statement Executive Universal Folio koperty (7 3/4, nr 9, DL, nr 10)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	XPS (Specyfikacja papieru XML) PPDS (Personal Printer Data Stream) Direct Image
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 91 skalowalnych czcionek PostScript, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, typ: B) Ethernet (10/100/1000) Wireless (802.11b/g/n) Gniazdo kart
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT (1284-B) RS-232C
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Assistant)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	Szerokość: 552 mm Głębokość: 605 mm Wysokość: 682 mm
waga produktu (netto)	ok. 22.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 26.58 kg
szerokość produktu	489 mm
głębokość produktu	476.5 mm
wysokość produktu	545 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 680 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
Mac OS	OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
UNIX	Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 Citrix: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 Unix: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11,

IBM AIX 6.1, 7.1

inne Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4

Zawartość Opakowania

hardware Wielofunkcyjna drukarka laserowa Lexmark MB2650adwe, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka, Przewody zasilające, Zasady ograniczonej gwarancji, Startowa zwrotna kaseta z tonerem o maks. wydajności do 5000 stron, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Zestaw obrazujący zwrotny o wydajności do 60 000 stron, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie (opcja)
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Lexmark	12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie www.lexmark.pl) - w serwisie
-------------------------------	--