



Lexmark - MB2770ADWHE (25B0221)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 58D0Z00 (black) zwrotny	bębny	390.81 zł
Lexmark - toner B282000 (black) zwrotny	tonery	940.18 zł
Lexmark - toner B282H00 (black) zwrotny	tonery	1 101.80 zł
Lexmark - toner B282X00 (black) zwrotny	tonery	1 835.96 zł

AKCESORIA

Lexmark - dysk twardy 500 GB (27X0400)	akcesoria	3 141.10 zł
Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (50G0802)	akcesoria	1 311.13 zł
Lexmark - regulowany stojak (40C2300)	akcesoria	1 609.86 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 30000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	6144 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
miesięczne obciążenie	do 350000 stron
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 66 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.2 mm Dolny: 4.2 mm Lewy: 4.2 mm Prawy: 4.2 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps

prędkość faksowania ok. 3 s/stronę A4
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (DADF)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	XPS TIFF PDF (archiwalny - A-1a, A-1b, zabezpieczony, przeszukiwalny) JPEG JPG
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB or Network connected computer, USB Flash drive, FTP

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania	do 66 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 176 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	200 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3500 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 105 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły etykiety karty folie koperty
obsługiwane formaty nośników	A6 Oficio B5 (JIS) A4 Legal A5 Letter Statement Executive Universal Folio koperty (7 3/4, nr 9, B5, C5, DL, nr 10)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	XPS (Specyfikacja papieru XML) PPDS (Personal Printer Data Stream)
------------------------------------	---

	Direct Image
	AirPrint
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	2 PCL bitmap fonts, 158 scalable PostScript fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalab

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, typ: B) Ethernet (10/100/1000) Wireless (802.11b/g/n) Gniazdo kart
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT (1284-B) RS-232C
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Mopria, AirPrint)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 890 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
Mac OS	OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
UNIX	Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 Citrix: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 Unix: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
inne	Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4

Zawartość Opakowania

hardware	Wielofunkcyjna drukarka laserowa Lexmark MB2770adhwe, Zawiera dysk twardy o pojemności ponad
----------	--

160 GB, Zwrotny nabój z tonerem o maks. wydajności do 25 tys. stron w zestawie startowym, Zasady ograniczonej gwarancji, Przewody zasilające, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Zwrotny zestaw obrazujący, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe)

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	700 mm
głębokość opakowania	735 mm
wysokość opakowania	1020 mm
waga produktu (netto)	ok. 44.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 58.6 kg
szerokość produktu	558.8 mm
głębokość produktu	578.4 mm
wysokość produktu	739.1 mm

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Lexmark	12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie www.lexmark.pl) - naprawa u klienta
-------------------------------	---