



Oki - MB290

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	15.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 5500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 6000 stron
szybkość procesora	100 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 13 sekund
czas nagrzewania	do 21 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2.5 s/stronę A4
pamięć faksu	do 500 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie

optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
kodowanie koloru	36 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
zakres skalowania	max 400 % min 25 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 162 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	max 216 mm min 90 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 356 mm min 148 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 B6 pocztówki karty pocztowe – zawiadomienia format niestandardowy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	78 czcionek PCL 8 czcionek bitmapowych 35 czcionek PS3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 base Tx
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13 kg
szerokość produktu	447 mm
głębokość produktu	386 mm
wysokość produktu	412 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 80 %
---	----------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

min 20 %

max 32 °C

min 10 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) 220 V-240 V +/- 10% 50 Hz/60 Hz +/-3%

zużycie energii średnio 340 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000 SP3,
Windows XP,
Windows Vista 32/64,
Windows server 2003

Mac OS MAC OS (10.3 – 10.5)

UNIX Linux

Inne

IPP nie

dysk twardy (HDD) nie

drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie