



Lexmark - MB3442adw (29S0360)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 55B0ZA0 (black)	bębny	238.03 zł
Lexmark - toner B342000 (black) zwrotny	tonery	314.66 zł
Lexmark - toner B342H00 (black) zwrotny	tonery	498.79 zł
Lexmark - toner B342X00 (black) zwrotny	tonery	762.64 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	16.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak

skanowanie dwustronne	tak (DADF)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF JPEG JPG
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: e-mail, USB or Network connected computer, FTP

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania	do 39 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak (DADF)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 217 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 950 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 99 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły etykiety karty koperty
obsługiwane formaty nośników	A6 Oficio B5 (JIS) A4 Legal A5 Letter Statement Executive Universal Folio koperty (7 3/4, nr 9, DL, nr 10)

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c PCL 5e PCL 6 PPDS (Personal Printer Data Stream) PostScript 3 PDF (1.7) Direct Image
czcionki i znaki	2 PCL bitmap fonts, 158 scalable PostScript fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 89 scalable PCL fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: B) Ethernet (10/100/1000) Wireless (802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 580 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
UNIX	Linux: SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, openSUSE Linux 15, SUSE Linux Enterprise Server 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29 Citrix: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
inne	Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Zawartość Opakowania

hardware	Wielofunkcyjna drukarka laserowa Lexmark MB3442adw, Startowa zwrotna kasetka z tonerem o maks. wydajności do 3000 stron, Zwrotny moduł obrazujący o wydajności do 40 000 stron, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilające, Zasady ograniczonej gwarancji, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7,2 cm
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	420 mm
----------------------	--------

głębokość opakowania	465 mm
wysokość opakowania	385 mm
waga produktu (netto)	ok. 12.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.7 kg
szerokość produktu	411 mm
głębokość produktu	366 mm
wysokość produktu	339 mm

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Lexmark 12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie www.lexmark.pl) - w serwisie