



Oki - MB460DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 43979102 (black)	tonery	430.61 zł
Oki - toner 43979202 (black)	tonery	672.99 zł
Oki - bęben 43979002 (black)	bębny	968.26 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 43979202 (black) LAM	tonery	30.75 zł
Printé - toner zamiennik 43979102 (black) PRI	tonery	36.90 zł
Lambda - toner zamiennik 43979102 (black) LAM	tonery	63.32 zł
Black Point - toner zamiennik 43979202 (black) BP	tonery	207.40 zł
Black Point - toner zamiennik 43979102 (black) BP	tonery	212.38 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 7000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
typ procesora	PowerPC 405
szybkość procesora	297 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.5 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF, TIFF, JPEG
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 830 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 Letter Executive Statement Monarch Commercial 9 Commercial 10 DL C5 C6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 SIDM
-----------------------------	-------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT dwukierunkowe równoległe IEEE1284 Ethernet 10/100BaseTX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 17 kg
szerokość produktu	500 mm
głębokość produktu	447 mm
wysokość produktu	432 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 800 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 SP4 lub późniejsze, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Vista (32-bit), Windows Vista (64-bit)
---------	---

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--