



Oki - MB471DNW

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44574702 (black)	tonery	461.20 zł
Oki - bęben 44574302 (black)	bębny	611.95 zł
Oki - toner 44574802 (black)	tonery	662.08 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 44574702 (black) LAM	tonery	48.11 zł
Lambda - toner zamiennik 44574802 (black) LAM	tonery	211.62 zł
Black Point - toner zamiennik 44574802 (black) BP	tonery	217.82 zł
Lambda - bęben zamiennik 44574302 (black) LAM	bębny	300.75 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.45 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 7000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 70000 stron
szybkość procesora	330 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 200 stron A4
faksowanie w kolorze	nie

faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF from Actkey Utility)
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	skanowanie do: FTP, HTTP, USB, E-mail, TWAIN, CIFS, do aplikacji z Actkey Utility i Faks do aplikacji z Actkey Utility

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 33 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 160 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 880 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 koperty (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 (XL3.0) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, czcionki bitmatowe PCL, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 TX wireless
drukowanie z chmury	nie

drukowanie z urządzeń mobilnych tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20 kg
szerokość produktu	427 mm
głębokość produktu	425 mm
wysokość produktu	455 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 950 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit)
Mac OS	Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2

Inne

panel sterowania	Panel LCD, klawiatura
wyświetlacz LCD	Pojedynczy uproszczony biały podświetlany panel graficzny
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta
---------------------------	---