



Oki - MB480

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|------------------------------|--------|-----------|
| Oki - toner 43979102 (black) | tonery | 430.61 zł |
| Oki - toner 43979202 (black) | tonery | 672.99 zł |
| Oki - bęben 43979002 (black) | bębny | 968.26 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik 43979102 (black) PRI | tonery | 36.90 zł |
| Lambda - toner zamiennik 43979102 (black) LAM | tonery | 63.32 zł |
| Black Point - toner zamiennik 43979202 (black) BP | tonery | 207.40 zł |
| Black Point - toner zamiennik 43979102 (black) BP | tonery | 212.38 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 9.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | LED |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego | do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 12000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 64 MB |
| maksymalna pamięć | 320 MB |
| miesięczne obciążenie | do 70000 stron |
| typ procesora | PowerPC 405 |
| szybkość procesora | 297 MHz |
| poziom hałasu | max 55 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 28 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 5.5 sekund |
| czas nagrzewania | do 25 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginasy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |

| | |
|--|-----------------|
| pamięć faksu | do 200 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| obsługiwana skala szarości | 256 poziomów |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|--|-----------------------|
| skanowanie w kolorze | nie |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 4800x4800 dpi |
| kodowanie koloru | 48 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | PDF, TIFF, JPEG |

Parametry Kopiowania

| | |
|---|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 28 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| maksymalna gramatura nośników | do 165 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 50 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 580 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1110 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 B5 A6 Letter Executive Statement Monarch Commercial 9 Commercial 10 DL C5 C6 |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 5e PCL 6 SIDM PostScript 3 |
| czcionki i znaki | 87 skalowalnych czcionek PCL 136 czcionek PostScript, jedna czcionka rastrowa OCR-A/B |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 LPT dwukierunkowe równoległe IEEE1284 Ethernet 10/100BaseTX |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 19 kg |
| szerokość produktu | 447 mm |
| głębokość produktu | 432 mm |
| wysokość produktu | 529 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 13 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 800 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Vista (32-bit), Windows Vista (64-bit) |
| Mac OS | Mac OS X 10.3.0 - 10.6.1 (Mac jest ograniczony tylko do funkcji drukowania) |
| UNIX | Unix/Linux (wyłącznie obsługa PostScript) |

Inne

| | |
|---------------------------|-----|
| IPP | nie |
| dysk twardy (HDD) | nie |
| drukowanie znaków wodnych | nie |

Gwarancja

| | |
|---------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja OKI | 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie |
|---------------------------|--|