



## Oki - MB492dn (45762112)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 45807102 (black)	tonery	415.58 zł
Oki - toner 45807106 (black)	tonery	604.48 zł
Oki - bęben 44574302 (black)	bębny	611.95 zł
Oki - toner 45807111 (black)	tonery	841.63 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 45807102 (black) LAM	tonery	101.12 zł
Printé - toner zamiennik 45807106 (black) PRI	tonery	117.10 zł
Lambda - toner zamiennik 45807111 (black) LAM	tonery	124.23 zł
Printé - toner zamiennik 45807102 (black) PRI	tonery	124.85 zł
Ecojet - toner zamiennik 45807106 (black) ECO	tonery	139.48 zł
Ecojet - toner zamiennik 45807111 (black) ECO	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik 45807106 (black) LAM	tonery	141.13 zł
Printé - toner zamiennik 45807111 (black) PRI	tonery	141.20 zł
Black Point - toner zamiennik 45807102 (black) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 45807106 (black) BP	tonery	285.26 zł
Lambda - bęben zamiennik 44574302 (black) LAM	bębny	300.75 zł
Black Point - toner zamiennik 45807111 (black) BP	tonery	342.35 zł

### AKCESORIA

Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44575714)	akcesoria	749.00 zł
--	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 12000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB (+ 3072 eMMC)
maksymalna pamięć	512 MB (+ 3072 eMMC)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
typ procesora	MF2
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min

<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 4.5 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 60 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

## Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 2 s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do 200 stron A4
<b>kompresja</b>	<b>MH</b> <b>MR</b> <b>MMR</b> <b>JBIG</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x600 dpi
<b>kodowanie koloru</b>	24 bit
<b>skala szarości</b>	7 poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>S-TIFF</b> <b>M-TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>XPS</b> <b>PDF</b> PDF (przeszukiwalny, wysoce skompresowany) <b>BMP</b> <b>PCX</b> <b>GIF</b> <b>TGA</b> <b>PNG</b> <b>WMF</b> EMF (z narzędzia Actkey Utility)
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>nie</b>

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	600x600 dpi
<b>szybkość kopiowania</b>	do 37.5 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do 4 kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	99
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

---

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	3
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	50 arkuszy (RADF)
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność głównego podajnika papieru</b>	do 250 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 930 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 150 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>

<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>10</b> sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>86</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>140</b> mm max <b>1320</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>etykiety</b> <b>koperty</b> <b>banery</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b> <b>A6</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> (13, 13.5, 14) <b>Executive</b> <b>koperty</b> (C5, C6, DL, Com-9, Com-10) <b>4 x 6 cali</b> <b>5 x 7 cali</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 6 (XL)</b> <b>EPSON FX</b> <b>IBM ProPrinter</b> <b>XPS</b> <b>PDF (1.7)</b>
<b>emulacja</b>	<b>PostScript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	Skalowalne: <b>87 czcionek PCL</b> <b>136 czcionek PostScript</b> <b>Czcionki bitmapowe PCL</b> <b>Drukarka wierszowa</b> <b>OCR-A/B</b> <b>Kody kreskowe USPS ZIP</b> Kod paskowy: <b>10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Ethernet (10/100/1000)</b> <b>USB Host</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak (AirPrint)</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>21</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>21</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>427</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>478</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>455</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>17</b> °C max <b>27</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (110-127V)</b> <b>sieciowe AC (220-240V)</b>
-------------------------	--

zużycie energii średnio 630 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2  
Mac OS Mac OS 10. 6.8-10.7, 10.8, 10,9  
UNIX Linux PPD

## Zawartość Opakowania

---

hardware Urządzenie wielofunkcyjne MB492dn, Bęben światłoczuły x 1, startowy pojemnik na toner x 1, DVD-ROM, przewód telefoniczny, rdzeń ferrytowy, przewód zasilania

## Inne

---

panel sterowania 7" (17,5 cm) podświetlany kolorowy ekran dotykowy LCD i górne przyciski, 23 przyciski, 2 diody LED  
IPP tak  
dysk twardy (HDD) nie  
drukowanie znaków wodnych nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - u klienta