



Oki - MB562dnw (45762122)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 45807102 (black)	tonery	415.58 zł
Oki - toner 45807106 (black)	tonery	604.48 zł
Oki - bęben 44574302 (black)	bębny	611.95 zł
Oki - toner 45807111 (black)	tonery	841.63 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 45807102 (black) LAM	tonery	101.12 zł
Printé - toner zamiennik 45807106 (black) PRI	tonery	117.10 zł
Lambda - toner zamiennik 45807111 (black) LAM	tonery	124.23 zł
Printé - toner zamiennik 45807102 (black) PRI	tonery	124.85 zł
Ecojet - toner zamiennik 45807106 (black) ECO	tonery	139.48 zł
Ecojet - toner zamiennik 45807111 (black) ECO	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik 45807106 (black) LAM	tonery	141.13 zł
Printé - toner zamiennik 45807111 (black) PRI	tonery	141.20 zł
Black Point - toner zamiennik 45807102 (black) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 45807106 (black) BP	tonery	285.26 zł
Lambda - bęben zamiennik 44574302 (black) LAM	bębny	300.75 zł
Black Point - toner zamiennik 45807111 (black) BP	tonery	342.35 zł

AKCESORIA

Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44575714)	akcesoria	749.00 zł
--------------------------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 12000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	3072 MB (eMMC)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
typ procesora	MF2
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony	do 4.5 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2 s/stronę A4
pamięć faksu	do 200 stron A4
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	7 poziomy
skanowanie do plików w formacie	S-TIFF M-TIFF JPEG XPS PDF PDF (przeszukiwalny, o wysokim stopniu kompresji) BMP PCX GIF TGA PNG WMF EMF (z narzędzia Actkey Utility)
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 37.5 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (RADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 530 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1210 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak

pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 86 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm max 1320 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 Letter Legal (13, 13.5, 14) Executive koperty (C5, C6, DL, Com-9, Com- 10) banery

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 (XL) EPSON FX IBM ProPrinter XPS PDF (1.7)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PCL 136 czcionek PostScript Czcionki bitmapowe PCL Drukarka wierszowa OCR-A/B Kody kreskowe USPS ZIP Kod paskowy: 10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/ JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/ UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000) USB Host Wireless (802.11a/b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22 kg
waga w opakowaniu	ok. 22 kg
szerokość produktu	427 mm
głębokość produktu	478 mm
wysokość produktu	496 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 660 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)
Mac OS	Mac OS 10. 6.8- 10.7, 10.8, 10,9
UNIX	Linux PPD

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne MB562DNW, Bęben światłoczuły x 1, toner startowy x 1, DVD-ROM, przewód telefoniczny, rdzeń ferrytowy, przewód zasilania
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne

panel sterowania	7" (17,5 cm) podświetlany kolorowy ekran dotykowy LCD i górne przyciski, 23 przyciski, 2 diody LED
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------