

Okidata - MB770dnfax (45387304)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Okidata - toner 45488802 (black)	tonery	1 366.37 zł
Okidata - toner 45439002 (black)	tonery	1 590.50 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik 45488802 (black) BP	tonery	1 172.15 zł
---	--------	-------------

AKCESORIA

Okidata - czytnik kart HID (45518501)	akcesoria	2 453.11 zł
Okidata - czytnik kart Mifare (45518601)	akcesoria	2 453.11 zł
Okidata - moduł bezpiecznej transmisji sieciowej (45518401)	akcesoria	2 383.74 zł
Okidata - podajnik papieru na 2000 arkuszy (45393302)	akcesoria	2 178.58 zł
Okidata - podajnik papieru na 530 arkuszy (45479002)	akcesoria	699.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 36000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
typ procesora	APM86190
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałas	max 58 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 52 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF PDF (przeszukiwalny) XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, pamięci USB, E-mail

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 52 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 250 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (RADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 530 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3260 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 100 sztuk (podajnik wielofunkcyjny, 80g/m ²)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6

koperty (Com-9, Com10, DL, C5)
etykiety (Avery 7162, 7664, 7666)
Letter (13, 13.5, 14)
Executive
fiszki (3" x 5") (75 x 125 mm)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 5e PCL 6
emulacja	Postscript 3 PDF XPS
czcionki i znaki	Skalowalne: 80 czcionek PCL & 138 czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 baseT)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	nie
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 50 kg
waga w opakowaniu	ok. 54 kg
szerokość produktu	522 mm
głębokość produktu	564 mm
wysokość produktu	675 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 870 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit), Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit), XP SP2 lub nowszy, Server 2008 SP1 lub nowszy (32-bit & 64-bit), Server 2003 SP2 (32-bit & 64-bit), Server 2008 R2 (64-bit), Server 2012 (64-bit)
Mac OS	Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
UNIX	Linux Unix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne MB770dnfax, toner startowy o wydajności do 10000 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	23cm kolorowy ekran dotykowy LCD, z górnym rzędem przycisków - 28 przycisków, 6 diod LED
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta