



## Oki - MC160N

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### AKCESORIA

Oki - dupleks (44244801)

akcesoria

634.68 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>dom/małe biuro</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	17.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	3.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	81.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	15.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>LED</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>nie</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	128 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	128 MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 35000 stron
<b>szybkość procesora</b>	120 MHz
<b>poziom hałasu</b>	max 55 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do 1200x600 dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do 1200x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 20 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 5 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 14 sekund w mono
<b>czas nagrzewania</b>	do 35 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 3 s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do 384 stron A4 6 MB (ok. 384 str. wysyłanych i odbieranych)
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 220 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF, TIFF, JPEG
inne cechy	skanowanie do: FTP, pamięci USB, e-maila, TWAIN, SMB

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 5 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 209 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 200 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 735 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 92 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 184 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal wymiary niestandardowe

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Host-based printing system
-----------------------------	----------------------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB Hi-Speed**  
**Ethernet 10/100 Base-TX**

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 20.8 kg
szerokość produktu	405 mm
głębokość produktu	427 mm
wysokość produktu	432 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 25 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 – 240 V +/- 10%, częstotliwość 50/60 Hz +/- 2 Hz
zużycie energii	średnio 1060 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows 2003 x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Vista, Windows Vista x64
Mac OS	# Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/2003 x64/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2008/Server 2008 x64/Vista/Vista x64; Mac OS X 10.3.0 – 10.5.7

## Inne

---

IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie
---------------------------	--