



## Lexmark - MC2425adw (42CC440)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (78C0W00)	pojemniki na zużyty tusz/toner	173.95 zł
Lexmark - toner C2320M0 (magenta) zwrotny	tonery	347.89 zł
Lexmark - toner C2320C0 (cyan) zwrotny	tonery	349.12 zł
Lexmark - toner C2320Y0 (yellow) zwrotny	tonery	349.12 zł
Lexmark - toner C2320K0 (black) zwrotny	tonery	380.83 zł
Lexmark - toner C232HM0 (magenta) zwrotny	tonery	582.23 zł
Lexmark - toner C232HY0 (yellow) zwrotny	tonery	583.46 zł
Lexmark - toner C232HC0 (cyan) zwrotny	tonery	586.29 zł
Lexmark - toner C232HK0 (black) zwrotny	tonery	589.24 zł
Lexmark - toner C242XM0 (magenta) zwrotny	tonery	623.14 zł
Lexmark - toner C242XC0 (cyan) zwrotny	tonery	638.04 zł
Lexmark - toner C242XY0 (yellow) zwrotny	tonery	638.04 zł
Lexmark - toner C242XK0 (black) zwrotny	tonery	641.35 zł
Lexmark - bęben 78C0ZK0 (black) zwrotny	bębny	1 293.76 zł
Lexmark - bęben 78C0ZV0 (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	1 707.89 zł

### AKCESORIA

Lexmark - podwójny podanik na 650 arkuszy (42C7650)	akcesoria	1 625.00 zł
Lexmark - szafka z regulacją wysokości (35S8502)	akcesoria	1 033.20 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	64.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>1200x1200</b> dpi (4800 CQ, 2400 x 600 dpi)
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>1200x1200</b> dpi (4800 CQ, 2400 x 600 dpi)
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>23</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>23</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania dwustronnego</b>	do <b>12</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>11.7</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>11.7</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	Górny: <b>4.2</b> mm Dolny: <b>4.2</b> mm Lewy: <b>4.2</b> mm Prawy: <b>4.2</b> mm

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3</b> s/stronę A4
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b> (rewersyjne)
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>1200x600</b> dpi (mono) do <b>600x600</b> dpi (kolor)
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>XPS</b> <b>TIFF</b> <b>PDF</b> (archiwalny - A-1a, A-1b, zabezpieczony) <b>BMP</b> <b>PDF</b> <b>JPEG</b> <b>JPG</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>nie</b>
<b>inne cechy</b>	<b>Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB or Network connected computer, USB Flash drive, FTP</b>

## Parametry Kopiowania

<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>23</b> kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>23</b> kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>200</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>3</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do <b>50</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>951</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76.2</b> mm max <b>215.9</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127</b> mm

	max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>etykiety</b> <b>karty</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A6</b> <b>Oficio</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>A4</b> <b>Legal</b> <b>A5</b> <b>karty Hagaki</b> <b>Letter</b> <b>Executive</b> <b>Universal</b> <b>Folio</b> <b>koperty (7 3/4, nr 9, B5, C5, DL, nr 10)</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>XPS</b> (Specyfikacja papieru XML) <b>PPDS</b> (Personal Printer Data Stream) <b>Direct Image</b> <b>AirPrint</b>
emulacja	<b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b> <b>PDF (1.7)</b>
czcionki i znaki	<b>2 PCL bitmap fonts, 158 scalable PostScript fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalab</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>tak</b>
NFC	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed, typ: A, typ: B) <b>Ethernet</b> (10/100/1000) <b>Wireless</b> (802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	<b>nie</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak</b> (Lexmark Mobile Print)

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>8 %</b> max <b>80 %</b>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10 °C</b> max <b>32 °C</b>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
zużycie energii	średnio <b>425 W</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7</b>
<b>Mac OS</b>	<b>OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12</b> <b>Citrix: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5,</b>

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0

Unix: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

inne Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4

## Zawartość Opakowania

---

hardware Wielofunkcyjna, kolorowa drukarka laserowa Lexmark MC2425adw, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności do 1400 stron w zestawie startowym, Kasecja z tonerem czarnym o wydajności do 1400 stron w zestawie startowym, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentem Przewody zasilające, 4 zespoły wywoływacza (K, C, M, Y), Moduł fotoprzewodnika, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Zasady ograniczonej gwarancji

## Inne

---

panel sterowania	6-centymetrowy, kolorowy wyświetlacz LCD
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	558 mm
głębokość opakowania	594 mm
wysokość opakowania	570 mm
waga produktu (netto)	ok. 26.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 30.5 kg
szerokość produktu	442 mm
głębokość produktu	556 mm
wysokość produktu	462 mm

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Lexmark	12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.lexmark.pl">www.lexmark.pl</a> ) - w serwisie
-------------------------------	--