



Lexmark - MC2535ADWE (42CC470)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (78C0W00)	pojemniki na zużyty tusz/toner	173.95 zł
Lexmark - toner C2320M0 (magenta) zwrotny	tonery	347.89 zł
Lexmark - toner C2320C0 (cyan) zwrotny	tonery	349.12 zł
Lexmark - toner C2320Y0 (yellow) zwrotny	tonery	349.12 zł
Lexmark - toner C2320K0 (black) zwrotny	tonery	380.83 zł
Lexmark - toner C232HM0 (magenta) zwrotny	tonery	582.23 zł
Lexmark - toner C232HY0 (yellow) zwrotny	tonery	583.46 zł
Lexmark - toner C232HC0 (cyan) zwrotny	tonery	586.29 zł
Lexmark - toner C232HK0 (black) zwrotny	tonery	589.24 zł
Lexmark - toner C242XM0 (magenta) zwrotny	tonery	623.14 zł
Lexmark - toner C242XC0 (cyan) zwrotny	tonery	638.04 zł
Lexmark - toner C242XY0 (yellow) zwrotny	tonery	638.04 zł
Lexmark - toner C242XK0 (black) zwrotny	tonery	641.35 zł
Lexmark - toner C252UK0 (black) zwrotny	tonery	713.60 zł
Lexmark - bęben 78C0ZK0 (black) zwrotny	bębny	1 293.76 zł
Lexmark - bęben 78C0ZV0 (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	1 707.89 zł

AKCESORIA

Lexmark - dysk twardy 500 GB (27X0400)	akcesoria	3 141.10 zł
Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (42C7550)	akcesoria	1 078.39 zł
Lexmark - podwójny podanik na 650 arkuszy (42C7650)	akcesoria	1 625.00 zł
Lexmark - szafka z regulacją wysokości (35S8502)	akcesoria	1 033.20 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	63.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	63.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	6144 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 85000 stron
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1200 MHz

poziom hałasu max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi (4800 CQ, 2400 x 600 dpi)
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi (4800 CQ, 2400 x 600 dpi)
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.2 mm Dolny: 4.2 mm Lewy: 4.2 mm Prawy: 4.2 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
przekazywanie faksu	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (rewersyjne)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x600 dpi (mono) do 600x600 dpi (kolor)
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	XPS TIFF PDF (wysoce skompresowany, archiwalny - A-1a, A-1b, zabezpieczony, przeszukiwalny) BMP JPEG JPG
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB or Network connected computer, USB Flash drive, FTP

Parametry Kopiowania

kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 33 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 33 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1501 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy

możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły etykiety karty koperty
obsługiwane formaty nośników	A6 Oficio B5 (JIS) A4 Legal A5 karty Hagaki Letter Executive Universal Folio koperty (7 3/4, B5, C5, DL, nr 10)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	XPS (Specyfikacja papieru XML) PPDS (Personal Printer Data Stream) Direct Image AirPrint
emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	2 PCL bitmap fonts, 158 scalable PostScript fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalab

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed typ: A, typ: B) Ethernet (10/100/1000) Wireless 802.11b/g/n
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Marknet N8372 WiFi
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
Mac OS	OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
UNIX	Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux

Enterprise Server 10, 11, 12

Citrix: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0

Unix: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

inne Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4

Zawartość Opakowania

hardware Wielofunkcyjna, kolorowa drukarka laserowa Lexmark MC2535adwe, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności do 1400 stron w zestawie startowym, Kasety z tonerem czarnym o wydajności do 1400 stron w zestawie startowym, dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Przewody zasilające, 4 zespoły wywoływacza (K, C, M, Y), Moduł fotoprzewodnika, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Zasady ograniczonej gwarancji

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym
 IPP tak
 zapisywanie prac na HDD nie (opcja)
 znak wodny nie

Wymiary i Waga

szerokość opakowania 558 mm
 głębokość opakowania 594 mm
 wysokość opakowania 570 mm
 waga produktu (netto) ok. 27.1 kg
 waga w opakowaniu ok. 30.8 kg
 szerokość produktu 442 mm
 głębokość produktu 588 mm
 wysokość produktu 462 mm

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Lexmark 12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie www.lexmark.pl) - w serwisie