



Lexmark - MC3426i (40N9750)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (20N0W00)	pojemniki na zużyty tusz/toner	94.77 zł
Lexmark - toner C3220K0 (black) zwrotny	tonery	379.48 zł
Lexmark - toner C3220Y0 (yellow) zwrotny	tonery	486.97 zł
Lexmark - toner C3220C0 (cyan) zwrotny	tonery	487.55 zł
Lexmark - toner C3220M0 (magenta) zwrotny	tonery	499.04 zł
Lexmark - toner C342XK0 (black) zwrotny	tonery	640.41 zł
Lexmark - toner C342XM0 (magenta) zwrotny	tonery	1 023.80 zł
Lexmark - toner C342XC0 (cyan) zwrotny	tonery	1 038.12 zł
Lexmark - toner C342XY0 (yellow) zwrotny	tonery	1 038.12 zł

AKCESORIA

Lexmark - regulowany stojak (40C2300)	akcesoria	1 609.86 zł
---------------------------------------	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	25.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	123.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	123.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 13 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.2 mm Dolny: 4.2 mm Lewy: 4.2 mm Prawy: 4.2 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (DADF)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF JPEG JPG
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: e-mail, USB or Network connected computer, USB Flash drive, FTP

Parametry Kopiowania

kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 24.7 kopii/min (A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 24.7 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak (DADF)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 801 arkuszy

pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98.4 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karty etykiety papier błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio Legal Hagaki Letter Statement Executive Universal Folio koperty (7 3/4, 9, B5, C5, DL, 10)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCLm
emulacja	PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 91 skalowalnych czcionek PostScript, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 89 scalable PCL fonts

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, B) Ethernet (10/100/1000 BaseTX) Wireless (802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Print, Mopria, AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	440 mm
głębokość opakowania	556 mm
wysokość opakowania	519 mm
waga produktu (netto)	ok. 19.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 22.7 kg
szerokość produktu	411.2 mm
głębokość produktu	394.1 mm
wysokość produktu	344.4 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows 8.1 x64, Windows 7
UNIX	Linux: openSUSE Linux 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 Citrix: Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
inne	Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MC3426i, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności do 1500 stron, Startowa kaseeta z tonerem czarnym o wydajności do 1500 stron, Przewód zasilający, Arkusz ustawień drukarki (cały świat), Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Arkusz informacji dotyczących bezpieczeństwa (cały świat), Informacje dotyczące gwarancji
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7,2 cm
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Lexmark	12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie www.lexmark.pl) - naprawa u klienta
-------------------------------	---