



Oki - MC342dnw

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - fuser (44472603)	fusery	387.59 zł
Oki - zespół przenoszący (44472202)	jednostki transferu	387.79 zł
Oki - toner 44973536 (black)	tonery	418.56 zł
Oki - toner 44973534 (magenta)	tonery	435.49 zł
Oki - toner 44973535 (cyan)	tonery	435.49 zł
Oki - toner 44973533 (yellow)	tonery	457.02 zł
Oki - bęben 44968301 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	681.95 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 44973533 (yellow) LAM	tonery	57.59 zł
Lambda - toner zamiennik 44973534 (magenta) LAM	tonery	57.59 zł
Lambda - toner zamiennik 44973535 (cyan) LAM	tonery	57.59 zł
Lambda - toner zamiennik 44973536 (black) LAM	tonery	68.54 zł
Printé - toner zamiennik 44973533 (yellow) PRI	tonery	74.05 zł
Printé - toner zamiennik 44973534 (magenta) PRI	tonery	74.05 zł
Printé - toner zamiennik 44973535 (cyan) PRI	tonery	74.05 zł
Printé - toner zamiennik 44973536 (black) PRI	tonery	74.05 zł
Black Point - toner zamiennik 44973536 (black) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 44973533 (yellow) BP	tonery	263.86 zł
Black Point - toner zamiennik 44973534 (magenta) BP	tonery	263.86 zł
Black Point - toner zamiennik 44973535 (cyan) BP	tonery	263.86 zł

AKCESORIA

Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	107.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	533 MHz

poziom hałas max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.5 sekund (w mono)
czas nagrzewania	do 32 sekund (z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 200 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 100 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	7 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	skanowanie do: FTP, HTTP, pamięć USB, E-mail, TWAIN, CIFS

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 350 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 400 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 1320 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karty indeksowe (3" x 5") (75 x 125mm) 100 x 150 mm 130 x 180 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 (XL3.0) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PCL; czcionki bitmapowe PCL: Lineprinter OCR-A/B, kody paskowe USPS ZI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 TX wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 29 kg
szerokość produktu	427 mm
głębokość produktu	509 mm
wysokość produktu	444 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) Jednofazowe 220 do 240VAC, częstotliwość 50-60Hz +/- 2%
zużycie energii	średnio 500 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit)
---------	--

Inne

wyświetlacz LCD	Pojedynczy uproszczony panel graficzny, podświetlany na niebiesko: 84,1mm(szer.) x 33,6mm(wys.); Rozdzielczość: 320x128 punktów
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta
---------------------------	---