



Oki - MC350

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	58.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	30.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB (64 MB na płycie + 64 MB DIMM)
maksymalna pamięć	320 MB (64 MB na płycie + 256 MB DIMM)
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
szybkość procesora	266 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 12 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF, TIFF, JPEG
inne cechy	książka adresowa: LDAP, 100 adresów e-mail, 20 adresów FTP lub CIFS skanowanie do: FTP, pamięci USB, e-mail,

TWAIN,
CIFS

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 14 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 6 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 203 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 301 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, A6, etykiety (Avery 7162, 7664, 7666)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	system drukowania oparty na hoście
-----------------------------	------------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet Ethernet 10/100-TX USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 31 kg
szerokość produktu	447 mm
głębokość produktu	547 mm
wysokość produktu	521 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC napięcie zasilania Zmienny, jednofazowy 220 do 240 V, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
zużycie energii	średnio 980 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows 2003 x64, Windows XP Home,
---------	--

Windows XP Professional,
Windows XP Professional x64,
Windows Server 2003,
Windows Server 2008,
Windows Server 2008 x64,
Windows Vista,
Windows Vista x64

Mac OS Mac OS X 10.3.0 - 10.5.6 (Mac ograniczony tylko do funkcji drukowania)

Inne

zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiarranty.com/3year) - w serwisie