



Oki - MC361DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44469803 (black)	tonery	354.98 zł
Oki - fuser (44472603)	fusery	387.59 zł
Oki - zespół przenoszący (44472202)	jednostki transferu	387.79 zł
Oki - toner 44469704 (yellow)	tonery	478.83 zł
Oki - toner 44469705 (magenta)	tonery	478.83 zł
Oki - toner 44469706 (cyan)	tonery	478.83 zł
Oki - bęben 44494202 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	816.86 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 44469704 (yellow) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik 44469705 (magenta) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik 44469706 (cyan) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik 44469803 (black) PRI	tonery	49.94 zł
Lambda - toner zamiennik 44469705 (magenta) LAM	tonery	51.18 zł
Lambda - toner zamiennik 44469706 (cyan) LAM	tonery	51.18 zł
Lambda - toner zamiennik 44469704 (yellow) LAM	tonery	53.71 zł
Lambda - toner zamiennik 44469803 (black) LAM	tonery	71.07 zł
Black Point - toner zamiennik 44469803 (black) BP	tonery	212.10 zł
Black Point - toner zamiennik 44469704 (yellow) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 44469705 (magenta) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 44469706 (cyan) BP	tonery	232.57 zł

AKCESORIA

Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	81.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 45000 stron
szybkość procesora	533 MHz

poziom hałas max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8.5 sekund (czarno-biały)
czas nagrzewania	do 60 sekund (od włączenia zasilania)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 200 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 16 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 24 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak

pojemność podajnika głównego	do 350 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Photo Size (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), format niestandardowy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 (XL3.0)
emulacja	Postscript 3 SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
czcionki i znaki	Skalowane: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript; czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode kody kreskowe: 12 typów jednego wymiaru w 28 wersjach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, USPS Zip Barcode; 1 typ w dwóch wymiarach: PDF417

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 29 kg
szerokość produktu	444 mm
głębokość produktu	427 mm
wysokość produktu	509 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	siעיowe AC (220-240V) Jednofazowe 220 do 240 VAC, częstotliwość 50-60 Hz +/-2%
zużycie energii	średnio 1170 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional (32-bit i 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit);
Mac OS	Mac OS X 10.3.9 do 10.6.4

Inne

panel sterowania	12 klawiszy alfanumerycznych, 3 główne przyciski funkcyjne (kopiowanie, skanowanie, drukowanie),
------------------	--

klawisze uruchom kolor i mono, status, konfiguracja, pomoc, 6 głównych przycisków nawigacyjnych (cofnij, do góry, w dół, w lewo/prawo, OK), anulowanie zatrzymywanie, tryb oszczędności energii, resetowanie/ wylogowanie

wyświetlacz LCD	Pojedynczy uproszczony panel graficzny podświetlony na niebiesko: 84,1mm (szer.) x 33,6mm (wys.); Rozdzielczość: 320 x 120 punktów
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie