



Oki - MC560dn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 43870023 (cyan)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43870024 (black)	bębny	366.69 zł
Oki - bęben 43870021 (yellow)	bębny	368.11 zł
Oki - bęben 43870022 (magenta)	bębny	368.11 zł
Oki - zespół przenoszący (43363412)	jednostki transferu	611.03 zł
Oki - toner 43865724 (black)	tonery	745.82 zł
Oki - toner 43865721 (yellow)	tonery	1 219.70 zł
Oki - toner 43865722 (magenta)	tonery	1 219.70 zł
Oki - toner 43865723 (cyan)	tonery	1 219.70 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	70.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	70.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałas	max 59.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund w mono
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps

prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 180 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 200 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	LED
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF
inne cechy	skanowanie do: e-mail, FTP, CIFS i Twain

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 32 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	max 400 % min 25 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 203 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 400 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	max 215.9 mm min 148 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 355.6 mm min 210 mm
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, A6, nośniki CD Solutions, etykiety, wizytówki, transparenty do 1200 mm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 (XL3.0)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	skalowalne 87 czcionek PCL, 136 PostScript, czcionki PCL Bitmap, OCR-A/B, kod paskowy USPS ZIP

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100Base TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 40 kg
szerokość produktu	500 mm
głębokość produktu	621 mm
wysokość produktu	670 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 80 % min 20 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max 32 °C min 10 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC zmienny, jednofazowy 220 – 240 V, częstotliwość 50/60 Hz +/- 2 Hz
zużycie energii	średnio 1200 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Vista (32bit), Windows Vista (64bit)
Mac OS	Mac OS X Power PC 10.44, Mac OS X Intel 10.5.x

Inne

IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	opcja
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	---