



Oki - MC573DN (46357102)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 46490404 (black)	tonery	148.15 zł
Oki - bęben 46484108 (black)	bębny	233.85 zł
Oki - bęben 46484107 (cyan)	bębny	235.93 zł
Oki - bęben 46484105 (yellow)	bębny	239.03 zł
Oki - bęben 46484106 (magenta)	bębny	239.03 zł
Oki - toner 46490401 (yellow)	tonery	331.44 zł
Oki - toner 46490402 (magenta)	tonery	331.44 zł
Oki - toner 46490403 (cyan)	tonery	331.44 zł
Oki - fuser (46358502)	fusery	404.33 zł
Oki - zespół przenoszący (46394902)	jednostki transferu	412.55 zł
Oki - toner 46490608 (black)	tonery	540.52 zł
Oki - toner 46490605 (yellow)	tonery	1 116.09 zł
Oki - toner 46490606 (magenta)	tonery	1 116.09 zł
Oki - toner 46490607 (cyan)	tonery	1 116.09 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 46490605 (yellow) PRI	tonery	184.50 zł
Printé - toner zamiennik 46490606 (magenta) PRI	tonery	184.50 zł
Printé - toner zamiennik 46490607 (cyan) PRI	tonery	184.50 zł
Printé - toner zamiennik 46490608 (black) PRI	tonery	204.92 zł
Ecojet - toner zamiennik 46490605 (yellow) ECO	tonery	220.42 zł
Ecojet - toner zamiennik 46490606 (magenta) ECO	tonery	220.42 zł
Ecojet - toner zamiennik 46490607 (cyan) ECO	tonery	220.42 zł
Ecojet - toner zamiennik 46490608 (black) ECO	tonery	229.03 zł
Lambda - toner zamiennik 46490605 (yellow) LAM	tonery	285.00 zł
Lambda - toner zamiennik 46490606 (magenta) LAM	tonery	305.37 zł
Lambda - toner zamiennik 46490607 (cyan) LAM	tonery	305.37 zł
Lambda - toner zamiennik 46490608 (black) LAM	tonery	305.37 zł
Black Point - toner zamiennik 46490608 (black) BP	tonery	349.82 zł
Black Point - toner zamiennik 46490606 (magenta) BP	tonery	584.02 zł
Black Point - toner zamiennik 46490605 (yellow) BP	tonery	830.09 zł
Black Point - toner zamiennik 46490607 (cyan) BP	tonery	830.09 zł

AKCESORIA

Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (46361802)	akcesoria	1 107.00 zł
Oki - szafka pod drukarkę (46567701)	akcesoria	861.93 zł
Oki - zabezpieczenie czytnika kart zbliżeniowych (46566001)	akcesoria	45.89 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	63.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4

drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB (eMMC)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
typ procesora	ARM
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 14 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7.5 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund (28s. z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2 s/stronę A4
pamięć faksu	do 8000 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 1000 lokacji
PC-FAX	tak
faks internetowy	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit (wyjściowe)
skala szarości	7 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF RAW JPEG XPS MMR PDF (zabezpieczony, o wysokiej kompresji)
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: CIFS, FTP, HTTP, USB memory, E-mail, Local PC, Remote Scan

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (RADF)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1460 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 90 mm max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 B6 B6 (Half) koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch) kartki indeksowe (3" x 5") (75 x 125mm) zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm) Letter Legal (13, 13.5, 14) Executive Statement Folio 16K fiszki (3" x 5") (75 x 125mm) pocztówki

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 (XL3.0) PDF (1.7) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) XPS
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript Bitmapowe czcionki PCL: Lineprinter OCR-A/B kody kreskowe USPS ZIP

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
drukowanie z chmury	Wireless (IEEE802.11a/b/g/n)
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	680 mm
głębokość opakowania	540 mm
wysokość opakowania	580 mm
waga produktu (netto)	ok. 31 kg
waga w opakowaniu	ok. 35 kg
szerokość produktu	427 mm
głębokość produktu	576 mm
wysokość produktu	472 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 670 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Mac OS	Mac OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8
UNIX	Linux PPD

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne MC573DN, 4 wkłady startowe o wydajności do 2000 stron, 4 bębny, kabel zasilający, płyta DVD-ROM, podręcznik użytkownika, kabel faksu
software	nie

Inne

panel sterowania	7" (17,5 cm) podświetlany kolorowy ekran dotykowy LCD, 23 fizyczne przyciski
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiarranty.com/3year) - u klienta
---------------------------	---