



## Oki - MC760dn fax (45376014)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 45396304 (black)	tonery	398.36 zł
Oki - zespół przenoszący (45381102)	jednostki transferu	551.66 zł
Oki - fuser (45380003)	fusery	580.22 zł
Oki - toner 45396301 (yellow)	tonery	794.25 zł
Oki - toner 45396302 (magenta)	tonery	794.25 zł
Oki - toner 45396303 (cyan)	tonery	794.25 zł
Oki - bęben 45395704 (black)	bębny	805.32 zł
Oki - bęben 45395701 (yellow)	bębny	1 341.98 zł
Oki - bęben 45395702 (magenta)	bębny	1 341.98 zł
Oki - bęben 45395703 (cyan)	bębny	1 341.98 zł

### AKCESORIA

Oki - czytnik kart HID (45518501)	akcesoria	2 453.11 zł
Oki - czytnik kart Mifare (45518601)	akcesoria	2 453.11 zł
Oki - moduł bezpiecznej transmisji sieciowej (45518401)	akcesoria	2 383.74 zł
Oki - podajnik papieru na 2000 arkuszy (45393302)	akcesoria	2 178.58 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (45466502)	akcesoria	629.00 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>4.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>44.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>44.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>LED</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>tak</b>
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	<b>do 4800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	<b>do 4800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	<b>do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	<b>do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>tak</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>2048 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>320 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 60000 stron</b>
<b>typ procesora</b>	<b>APM86190</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1300 MHz</b>
<b>poziom hałas</b>	<b>max 57 dB</b>

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono do 1200x600 dpi

<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>1200x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>28</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>28</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>8</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>9</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>60</b> sekund (od włączenia zasilania, do 35s. od wyjścia z trybu oszczędzania energii)
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	Górny: <b>5</b> mm Dolny: <b>5</b> mm Lewy: <b>5</b> mm Prawy: <b>5</b> mm

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3</b> s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do <b>1000</b> stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>kompresja</b>	<b>MH</b> <b>MR</b> <b>MMR</b> <b>JBIG</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>tak</b>
<b>szybkie wybieranie</b>	do <b>1000</b> lokacji
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	<b>tak</b>
<b>PC-FAX</b>	<b>tak</b>
<b>faks internetowy</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b> (RADF)
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>kodowanie koloru</b>	<b>24</b> bit
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>JPEG</b> <b>TIFF</b> <b>PDF</b> <b>PDF</b> (slim, przeszukiwalny) <b>XPS</b> <b>JPEG</b> <b>TIFF</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>nie</b>
<b>inne cechy</b>	Skanowanie do: <b>SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, pamięć USB, E-mail</b>

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x600</b> dpi
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>28</b> kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>28</b> kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do <b>4</b> kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b> (RADF)

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 250 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (RADF)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 530 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2730 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 100 sztuk (podajnik wielofunkcyjny, 80g/m <sup>2</sup> )
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Legal (13, 13.5, 14) Executive koperty pocztówki wizytówki (75 × 125 mm) Etykiety (Avery 7162, 7664, 7666)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 5e PCL 6
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	Skalowalne: 80 czcionek PCL & 138 czcionek PostScript Czcionki PCL Bitmap OCR-A/B Kody paskowe USPS ZIP

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 baseT)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	nie
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 50 kg
waga w opakowaniu	ok. 50 kg
szerokość produktu	522 mm
głębokość produktu	604 mm
wysokość produktu	675 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
------------------	------------------------

zużycie energii średnio 800 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64

Mac OS Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8

UNIX PPDs dla Linux/Unix

## Zawartość Opakowania

---

hardware Urządzenie wielofunkcyjne MC760dnfax, Instrukcje obsługi, pojemnik z tonerem x 4, bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, wkład ze zszywkami, płyta DVD, przewód telefoniczny

## Inne

---

panel sterowania 23 cm ekran dotykowy LCD, kolorowy, podświetlany, konfigurowalny

IPP nie

zapisywanie prac na HDD tak

znak wodny nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - u klienta