



Oki - MC851dn+

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44059168 (black)	tonery	347.55 zł
Oki - bęben 44064009 (yellow)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064010 (magenta)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064011 (cyan)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064012 (black)	bębny	649.49 zł
Oki - fuser (43529405)	fusery	674.06 zł
Oki - zespół przenoszący (43449705)	jednostki transferu	674.06 zł
Oki - toner 44059165 (yellow)	tonery	804.63 zł
Oki - toner 44059166 (magenta)	tonery	804.63 zł
Oki - toner 44059167 (cyan)	tonery	804.63 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	38.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	38.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 7300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	768 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
typ procesora	PowerPC 750
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund (w mono)
czas nagrzewania	do 90 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginiesy	górný 5 mm dolny 5 mm

lewy 5 mm
prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 1000 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 500 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF, TIFF, JPEG, XPS
skanowanie do chmury	tak Folder (CIFS)
inne cechy	skanowanie do: Folder (CIFS), E-Mail, FTP, HTTP, USB Memory

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 34 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 176 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 400 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 B4 A4 B5 A5 A6

koperty (Com10, DL, C4, C5)
etykiety (Avery 7162, 7664, 7666)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **PCL 5c**
PCL 6
PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**
wireless - druk przez WiFi **nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB Hi-Speed**
Ethernet 10/100 Base-TX
LPT

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. **68 kg**
szerokość produktu **565 mm**
głębokość produktu **658 mm**
wysokość produktu **669 mm**

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **20 %**
max **80 %**
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **17 °C**
max **27 °C**

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC (220-240V)** Single phase 220–240VAC,
frequency 50/60Hz +/- 2%
zużycie energii średnio **700 W**
Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 2000,**
Windows XP (32-bit & 64-bit),
Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit),
Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit),
Windows Server 2008 R2,
Windows Vista (32-bit & 64-bit),
Windows 7 (32-bit & 64-bit)
Mac OS **Mac OS X 10.3.9 lub nowszy**

Inne

IPP **tak**
zapisywanie prac na HDD **tak**
znak wodny **nie**

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI **24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie**