



Oki - MC853dnv (45850602)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

8 777.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 45862840 (black)	tonery	264.08 zł
Oki - zespół przenoszący (44846204)	jednostki transferu	601.53 zł
Oki - toner 45862837 (yellow)	tonery	624.07 zł
Oki - toner 45862838 (magenta)	tonery	624.07 zł
Oki - toner 45862839 (cyan)	tonery	624.07 zł
Oki - fuser (44848805)	fusery	626.29 zł
Oki - bęben 44844469 (yellow)	bębny	792.24 zł
Oki - bęben 44844470 (magenta)	bębny	792.24 zł
Oki - bęben 44844471 (cyan)	bębny	792.24 zł
Oki - bęben 44844472 (black)	bębny	792.24 zł

AKCESORIA

Oki - karta sieciowa Wi-Fi (45830202)	akcesoria	199.00 zł
Oki - podajnik papieru na 535 arkuszy (45887302)	akcesoria	850.00 zł
Oki - podstawa na kółkach (45889502)	akcesoria	499.00 zł
Oki - szafka pod drukarkę (45893702)	akcesoria	850.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	33.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 7300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1290 MB
maksymalna pamięć	1290 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
typ procesora	Power PC 464FP
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałas	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi

szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min (do 13 stron A3/min)
szybkość drukowania w kolorze	do 23 stron A4/min (do 13 stron A3/min)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 32 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2 s/stronę A4
pamięć faksu	do 400 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 1000 lokacji
faks internetowy	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (RADF)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF (wysoce skompresowany, przeszukiwalny) TIFF JPEG XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do współdzielonego folderu (CIFS, FTP, HTTP), poczty e-mail, pamięci USB, lokalnego komputera PC, skanowanie zdalne

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 36 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 36 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak (RADF)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m ²
ilość podajników w standardzie	6
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (RADF)

podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2105 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy (wydrukiem do góry) do pojemnik 1: 250 arkuszy (wydrukiem do dołu) do pojemnik 2: 100 arkuszy (wydrukiem do dołu)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 11 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 90 mm max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 B5 A6 B6 koperty (Com-10, DL, Monarch, C5, C4) Letter Legal (13, 13.5, 14) Executive Tabloid (11" x 17") Statement Folio 8K 16K pocztówki

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 (XL) EPSON FX IBM ProPrinter XPS PDF (1.7)
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript 4 czcionki PCL Drukarka wierszowa OCR-A/B Kody kreskowe USPS ZIP

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000) 2x USB Host (2.0 Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11a/b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	800 mm
głębokość opakowania	1280 mm
wysokość opakowania	1080 mm
waga produktu (netto)	ok. 89.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 89.3 kg

szerokość produktu	563 mm
głębokość produktu	600 mm
wysokość produktu	1216 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 850 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (64-bitowy)
Mac OS	Mac OS 10.6.8 – 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
UNIX	Linux PPD

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne OKI MC853dnp, Inne, startowy pojemnik na toner x 4, bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, DVD-ROM, przewód telefoniczny, rdzeń ferrytowy
-----------------	--

Inne

panel sterowania	7-calowy (17,5 cm) podświetlany kolorowy ekran dotykowy LCD i górne przyciski; 23 przyciski, 2 diody LED
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta
----------------------------------	---