



## Oki - MC861cdtn+

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44059168 (black)	tonery	347.55 zł
Oki - toner 44059256 (black)	tonery	399.87 zł
Oki - bęben 44064009 (yellow)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064010 (magenta)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064011 (cyan)	bębny	649.49 zł
Oki - bęben 44064012 (black)	bębny	649.49 zł
Oki - fuser (43529405)	fusery	674.06 zł
Oki - zespół przenoszący (43449705)	jednostki transferu	674.06 zł
Oki - toner 44059165 (yellow)	tonery	804.63 zł
Oki - toner 44059166 (magenta)	tonery	804.63 zł
Oki - toner 44059167 (cyan)	tonery	804.63 zł
Oki - toner 44059253 (yellow)	tonery	961.87 zł
Oki - toner 44059254 (magenta)	tonery	961.87 zł
Oki - toner 44059255 (cyan)	tonery	961.87 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	33.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 9500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	768 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
typ procesora	PowerPC 750
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund (w mono)

<b>czas nagrzewania</b>	do 90 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górný 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 3 s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do 1000 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>tak</b>
<b>szybkie wybieranie</b>	do 500 lokacji
<b>podwójny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	<b>nie</b>
<b>przekazywanie faksu</b>	<b>nie</b>
<b>zdalny dostęp</b>	<b>nie</b>
<b>PC-FAX</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x600 dpi
<b>kodowanie koloru</b>	24 bit
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>PDF, TIFF, JPEG, XPS</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>tak</b> Folder (CIFS)
<b>inne cechy</b>	skanowanie do: <b>Folder (CIFS), E-Mail, FTP, HTTP, USB Memory</b>

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	600x600 dpi
<b>kopiowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do 34 kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do 26 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do 4 kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do 176 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>4</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 930 arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do 100 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 930 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 250 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3 B4</b>

A4  
B5  
A5  
A6  
koperty (Com10, DL, C4, C5)  
etykiety (Avery 7162, 7664, 7666)

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki PCL 5c  
PCL 6  
PostScript

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak  
wireless - druk przez WiFi nie  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB Hi-Speed  
Ethernet 10/100 Base-TX  
LPT

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 95 kg  
szerokość produktu 845 mm  
głębokość produktu 766 mm  
wysokość produktu 1130 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 17 °C  
max 27 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) Single phase 220–240VAC,  
frequency 50/60Hz +/- 2%  
zużycie energii średnio 700 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 2000,  
Windows XP (32-bit & 64-bit),  
Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit),  
Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit),  
Windows Server 2008 R2,  
Windows Vista (32-bit & 64-bit),  
Windows 7 (32-bit & 64-bit)  
Mac OS Mac OS X 10.3.9 lub nowszy

## Inne

---

IPP tak  
zapisywanie prac na HDD tak  
znak wodny nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji  
na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - u klienta