



Oki - MC861cdxn+

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| Oki - toner 44059168 (black) | tonery | 347.55 zł |
| Oki - toner 44059256 (black) | tonery | 399.87 zł |
| Oki - bęben 44064009 (yellow) | bębny | 649.49 zł |
| Oki - bęben 44064010 (magenta) | bębny | 649.49 zł |
| Oki - bęben 44064011 (cyan) | bębny | 649.49 zł |
| Oki - bęben 44064012 (black) | bębny | 649.49 zł |
| Oki - fuser (43529405) | fusery | 674.06 zł |
| Oki - zespół przenoszący (43449705) | jednostki transferu | 674.06 zł |
| Oki - toner 44059165 (yellow) | tonery | 804.63 zł |
| Oki - toner 44059166 (magenta) | tonery | 804.63 zł |
| Oki - toner 44059167 (cyan) | tonery | 804.63 zł |
| Oki - toner 44059253 (yellow) | tonery | 961.87 zł |
| Oki - toner 44059254 (magenta) | tonery | 961.87 zł |
| Oki - toner 44059255 (cyan) | tonery | 961.87 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 4.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 4.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 33.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 33.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | LED |
| format | A3 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 9500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 768 MB |
| pojemność dysku twardego | 40 GB |
| miesięczne obciążenie | do 75000 stron |
| typ procesora | PowerPC 750 |
| szybkość procesora | 500 MHz |
| poziom hałasu | max 54 dB |

Parametry Druku

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| rozdzielczość druku mono | do 1200x600 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 1200x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 34 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 26 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 9.5 sekund (w mono) |

| | |
|-------------------------------------|--|
| czas nagrzewania | do 90 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górnny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|--|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 1000 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | tak |
| szybkie wybieranie | do 500 lokacji |
| podwójny dostęp | nie |
| ECM (Error Correction Mode) | nie |
| przekazywanie faksu | nie |
| zdalny dostęp | nie |
| PC-FAX | nie |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|--|---|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skanowanie do plików w formacie | PDF, TIFF, JPEG, XPS |
| skanowanie do chmury | nie |
| inne cechy | Skanowanie do: Folderu (CIFS), e-mail, FTP, HTTP, pamięci USB |

Parametry Kopiowania

| | |
|---|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| kopiowanie w kolorze | nie |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 34 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 26 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|-------------------------|
| maksymalna gramatura nośników | do 176 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 5 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| pojemność podajnika głównego | do 1060 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1460 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |

| | |
|---|--|
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 64 mm max 297 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 102 mm max 1200 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły folie |
| obsługiwane formaty nośników | A3 B4 A4 B5 A5 A6 koperty (Com10, DL, C4, C5) etykiety (Avery 7162, 7664, 7666) |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 5C PCL 6 PostScript |
| czcionki i znaki | Skalowalne: 86 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmapowe, OCR-A/B, Kod paskowy USPS ZIP |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX LPT |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------------|
| waga produktu (netto) | ok. 100 kg |
| szerokość produktu | 1130 mm |
| głębokość produktu | 845 mm |
| wysokość produktu | 766 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 17 °C max 27 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) Prąd zmienny, jednofaz. od 220 do 240 V, częst. 50/60Hz + / - 2% |
| zużycie energii | średnio 1300 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 2000, Windows XP (32-bit i 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit) |
| Mac OS | Mac OS X 10.3.9 lub nowszy |

Inne

| | |
|-------------------------|--|
| wyświetlacz LCD | 14,5 -centymetrowy z podświetleniem |
| IPP | tak |
| zapisywanie prac na HDD | tak |
| znak wodny | nie |

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta