



## Oki - MC883dvn (9006109)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

**9 599.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 45862840 (black)	tonery	264.08 zł
Oki - toner 45862818 (black)	tonery	543.91 zł
Oki - zespół przenoszący (44846204)	jednostki transferu	601.53 zł
Oki - toner 45862837 (yellow)	tonery	624.07 zł
Oki - toner 45862838 (magenta)	tonery	624.07 zł
Oki - toner 45862839 (cyan)	tonery	624.07 zł
Oki - fuser (44848805)	fusery	626.29 zł
Oki - toner 45862814 (yellow)	tonery	772.56 zł
Oki - toner 45862815 (magenta)	tonery	772.56 zł
Oki - toner 45862816 (cyan)	tonery	772.56 zł
Oki - bęben 44844469 (yellow)	bębny	792.24 zł
Oki - bęben 44844470 (magenta)	bębny	792.24 zł
Oki - bęben 44844471 (cyan)	bębny	792.24 zł
Oki - bęben 44844472 (black)	bębny	792.24 zł

### AKCESORIA

Oki - karta sieciowa Wi-Fi (45830202)	akcesoria	199.00 zł
Oki - podajnik papieru na 535 arkuszy (45887302)	akcesoria	850.00 zł
Oki - podstawa na kółkach (45889502)	akcesoria	499.00 zł
Oki - szafka pod drukarkę (45893702)	akcesoria	850.00 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	26.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1290 MB
maksymalna pamięć	1290 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
typ procesora	Power PC 464FP
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

## Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min (do 20 str./min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min (do 20 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.5 sekund
czas nagrzewania	do 32 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2 s/stronę A4
pamięć faksu	do 400 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 1000 lokacji
faks internetowy	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF (wysoce skompresowany, przeszukiwalny) TIFF JPEG XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: współdzielonego folderu (CIFS, FTP, HTTP), poczty e-mail, pamięci USB, lokalnego komputera PC, skanowanie zdalne

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 35 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak (RADF)

## Obsługa Nośników

---

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do 256 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	6
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	tak (RADF)
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 300 arkuszy
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	do 100 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 2105 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 100 arkuszy (wydrukiem do góry) do pojemnik 1: 250 arkuszy (wydrukiem do dołu) do pojemnik 2: 100 arkuszy (wydrukiem do dołu)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	tak
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 11 sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 64 mm max 297 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 90 mm max 1321 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B4</b> <b>B5</b> <b>B6</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> (13, 13.7, 14) <b>Executive</b> <b>Tabloid</b> (11" x 17") <b>Statement</b> <b>Folio</b> <b>8K</b> <b>16K</b> <b>koperty</b> (Com-10, DL, Monarch, C5, C4) <b>pocztówki</b>

## Języki i Emulacje

---

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5c</b> <b>PCL 6 (XL)</b> <b>EPSON FX</b> <b>IBM ProPrinter</b> <b>XPS</b> <b>PDF (1.7)</b>
<b>emulacja</b>	<b>Postscript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript <b>4 czcionki PCL</b> <b>Drukarka wierszowa</b> <b>OCR-A/B</b> <b>Kody kreskowe USPS ZIP)</b>

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	nie (opcja)
<b>NFC</b>	nie
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed) <b>Ethernet</b> (10/100/1000) 2x <b>USB Host</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> (802.11 a/b/g/n)
<b>drukowanie z chmury</b>	nie
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	tak (AirPrint)

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość opakowania</b>	800 mm
<b>głębokość opakowania</b>	1280 mm

wysokość opakowania	1210 mm
waga produktu (netto)	ok. 89.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 89.3 kg
szerokość produktu	563 mm
głębokość produktu	600 mm
wysokość produktu	1216 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 850 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (64-bitowy)
Mac OS	Mac OS 10.6.8 – 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
UNIX	Linux PPD

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne OKI MC883dnp, Inne, startowy pojemnik na toner x 4, bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, DVD-ROM, przewód telefoniczny, rdzeń ferrytowy
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	7-calowy (17,5 cm) podświetlany kolorowy ekran dotykowy LCD i górne przyciski; 23 przyciski, 2 diody LED
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - u klienta
---------------------------	---