



# Citizen - PMU-2300III - termiczna, 8 punktów/mm, 203 dpi, USB + presenter, mechanizm drukujący do instalacji (PMU2300IIIPBUBU)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos wycofany

## Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
automatyczna obcinarka papieru	tak
żywoćność modułu odcinającego	1000000 cięcia
czujniki	bliskiego końca papieru, otwartej pokrywy
żywoćność głowicy drukującej	100000000 impulsów

## Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi (1200 punktów linii/mm)
szybkość drukowania tekstu	do 150 mm/s
czcionki	Czcionka A: 1.50 x 3.00 mm (12 x 24 dots) Czcionka B: 1.13 x 3.00 mm (9 x 24 dots) Czcionka C: 1.00 x 2.00 mm (8 x 16 dots) Kanji Font A: 3.00 x 3.00 mm (24 x 24 dots) Kanji Font C: 2.00 x 2.00 mm (16 x 16 dots)
zestaw znaków	Alphanumeric, International character set (12 characters x 16 countries) Code page 437, 850, 852, 857, 858, 860, 863, 864, 865, 866 WPC1252, Katakana, Thai Code 18, Kanji (JIS Level 1, Level 2), Kana, JIS C 6226-1983
kody kreskowe	UPC-A/E, JAN(EAN), 13 columns/8 columns, ITF, Code39, Code128, CODABAR, Code93
odstęp między wierszami	4.23
liczba kolumn druku	Czcionka A: 48 Czcionka B: 64 Czcionka C: 72 Kanji Font A: 24 Kanji Font C: 36

## Obsługa Nośników

szerokość rolki	od 58 mm do 80 mm
-----------------	----------------------

## Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB
---------------------------------------	-----

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 10 kg
szerokość produktu	113 mm
głębokość produktu	260 mm
wysokość produktu	98 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 35 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min -10 °C max 60 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min -25 °C max 65 °C

dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania min 10 %  
max 90 %

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe DC  
zużycie energii max 100 W

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie