



Citizen - PPU-700II - termiczna, 8 punktów/mm, 203 dpi, RS232, USB, mechanizm drukujący do instalacji (PPU700IIRUM2)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
automatyczna obcinarka papieru	tak
żywność modułu odcinającego	1000000 cięcia
czujniki	bliskiego końca papieru, końca papieru, otwarcia obudowy
żywność głowicy drukującej	100000000 impulsów

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi (8 punktów/mm)
szybkość drukowania tekstu	do 150 mm/s
czcionki	Czcionka A: 1.25 x 3.00 mm Czcionka B: 1.13 x 2.13 mm Czcionka C: 1.00 x 2.00 mm
kody kreskowe	UPC-A/E, JAN/EAN-8, JAN-EAN-13, ITF, Code 39, Code 93, Code 128, and CODABAR
odstęp między wierszami	4.23 mm
liczba kolumn druku	Czcionka A: Max 53 columns 12 Czcionka B: Max 71 columns 9 Czcionka C: Max 80 columns 8

Obsługa Nośników

szerokość rolki	od 58 mm do 80 mm
średnica rolki	do 203 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	RS232 USB
---------------------------------------	--------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 10 kg
szerokość produktu	145 mm
głębokość produktu	160 mm
wysokość produktu	172 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 35 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min 10 °C max 90 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min -20 % max 60 %

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (120-240V)

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie