



Citizen - PPU-700II - termiczna, 8 punktów/mm, 203 dpi, USB, mechanizm drukujący do instalacji (PPU700IIUU)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
automatyczna obcinarka papieru	tak
żywoćność modułu odcinającego	1000000 cięć
czujniki	bliskiego końca papieru, końca papieru, otwarcia obudowy
żywoćność głowicy drukującej	100000000 impulsów

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi (8 punktów/mm)
szybkoć drukowania tekstu	do 150 mm/s
czcionki	Czcionka A: 1.25 x 3.00 mm Czcionka B: 1.13 x 2.13 mm Czcionka C: 1.00 x 2.00 mm
kody kreskowe	UPC-A/E, JAN/EAN-8, JAN-EAN-13, ITF, Code 39, Code 93, Code 128, and CODABAR
odstęp między wierszami	4.23 mm
liczba kolumn druku	Czcionka A: Max 53 columns 12 Czcionka B: Max 71 columns 9 Czcionka C: Max 80 columns 8

Obsługa Nośników

szerokoć rolki	od 58 mm do 80 mm
średnica rolki	do 203 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	RS232

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 10 kg
szerokoć produktu	145 mm
głębokoć produktu	160 mm
wysokoć produktu	172 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotnoć względna podczas eksploatacji	min 35 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min 10 °C max 90 °C
dopuszczalna wilgotnoć względna podczas przechowywania	min -20 % max 60 %

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (120-240V)

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie