



Canon - MAXIFY GX1040 (6169C007)

MegaTank

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

1 099.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6285C001 (cyan) GI-45C	tusze	0.00 zł
Canon - tusz 6286C001 (magenta) GI-45M	tusze	0.00 zł
Canon - tusz 6287C001 (yellow) GI-45Y	tusze	0.00 zł
Canon - tusz 6288C001 (black) GI-45BK	tusze	0.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, Letter – papier zwykły, tylko kaseta)
miesięczne obciążenie	do 27000 stron
poziom hałasu	max 46.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak

skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 1.5 ms/wiersz (300 dpi)
szybkość skanowania w kolorze	min 3.5 ms/wiersz (300 dpi)
kodowanie koloru	16 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 9.1 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 9.1 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki (tylko szyba skanera), kopiowanie dokumentów tożsamości

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 265 g/m ² (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy naprasowanki (LF-101) koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B-Oficio M-Oficio Letter Legal Foolscap Executive 4 x 6 cali 5 x 7 cali 7 x 10 cali 8 x 10 cali koperty (nr 10, DL, C5, Monarch)
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, port: B) Ethernet (10/100 Mb/s) Wireless (IEEE802.11 b/g/n/a/ac) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Oprogramowanie Easy-PhotoPrint Editor, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Mopria (Android), PosterArtist Web, Easy Layout Editor)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	485 mm
głębokość opakowania	565 mm
wysokość opakowania	395 mm
waga produktu (netto)	ok. 7 kg
waga w opakowaniu	ok. 13 kg
szerokość produktu	374 mm
głębokość produktu	380 mm (maks. 510 mm - wysunięta taca)
wysokość produktu	186 mm (maks. 187 mm - wysunięta taca)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 21 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Mac OS	od macOS 10.15.7 do macOS 11, macOS 12, macOS 13>
inne	iOS, iPadOS, Android, Chrome

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Canon MAXIFY GX1040, 4 butelki z atramentem o wysokiej wydajności (1 czarna i po 1 C/M/Y), Przewód zasilający, Instrukcje obsługi i inne dokumenty, Płyta CD-ROM do konfiguracji (płyta CD tylko dla systemu Windows)
software	Sterownik drukarki (do pobrania), IJ Printer Assistant Tool (do pobrania), Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)

Inne

wyświetlacz LCD	Ekran dotykowy LCD o przekątnej 2,7 cala
------------------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------